

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9557
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 31
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 120/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9557
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: BMW AG

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
3C	e1*2007/46*0316*..	90 - 147	205/55R16 91 M+S	7 J X 16	9557	*) ; bis e1*2007/46*0316*07 ; 1) ; 2) ; 33)
3K	e1*2007/46*0315*..	120 - 147	205/60R16 M+S			*) ; xDrive; 1) ; 2) ; 33)
3K	e1*2007/46*0315*..	85 - 125	205/55R16			*) ; Nur bis e1*2007/46*0315*05 ; Nicht 325d; 1) ; 2) ; 33)
		105 - 160	205/55R16 91M+S 52J			
3K-N1	e24*2007/46*0022*..	120	205/55R16 91W			*) ; Nur bis e24*2007/46*0022*02 ; Touring; 1) ; 2) ; 33)
3L	e1*2007/46*0314*..	85 - 147	205/55R16			*) ; Nur bis e1*2007/46*0314*04 ; Nicht 325d; 1) ; 2) ; 33)
		140 - 160	205/55R16 91 M+S			
390L	e1*2001/116*0308*..	90 - 115	205/55R16			*) ; Nicht 325d ; Touring; Ab e1*2001/116*0308*09 ; 1) ; 2) ; 33)
		90 - 140	205/55R16 91 M+S			
		155 - 160	205/55R16 91 M+S			
390L	e1*2001/116*0308*..	85 - 130	205/55R16	*) ; Nicht 325d ; Ab e1*2001/116*0308*09 ; Limousine; 1) ; 2) ; 33)		
		85 - 140	205/55R16 91 M+S			
		155 - 160	205/55R16 91 M+S			
390X	e1*2001/116*0344*..	120 - 130	205/55R16 M+S	*) ; Ab e1*2001/116*0344*06 ; Touring; Coupe ; Limousine; 1) ; 2) ; 33)		

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
392C	e1*2001/116*0346*..	90 - 140	205/55R16 91 M+S	7 J X 16	9557	1) ; 2) ; 33)

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9557
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Seite: 3 von 3

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.

This tire size is only permitted with M+S tread

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 21.07.2015